



## TECHNISCHES DATENBLATT

**UNIC** Minikran, Modell **URW-295** (gebraucht)  
**CE 2010**, ca. **420 Betriebsstunden**  
**UVV-Prüfung durch die DEKRA nach BGG 905**

<b>max. Traglast</b>	2,9 t x 1,4 m
<b>max. Arbeitsbereich</b>	8,41 m
<b>max. Hakenhöhe</b>	8,80 m
<b>Abmessungen</b>	2.905 mm (L) x 600 mm (B) x 1.375 mm (H)
<b>Gesamtgewicht</b>	2.090 kg
<b>Seillänge</b>	54,0 m; 46,80 (1-strängig); 23,4 (2-strängig); 11,7 m (4-strängig)
<b>Teleskopsystem</b>	2,53 – 8,65 m Teleskopausleger, voll hydraulisch ausfahrbar, in sechseckiger Kastenform, Ausfahrgeschwindigkeit 6,12 m / 20 Sek. Auslegerverstellgeschwindigkeit 0-78°, ca. 11 Sek.
<b>Hakengeschwindigkeit</b>	ca. 10m/min (4-strängig)
<b>Drehgeschwindigkeit</b>	360° Drehbereich, unbeschränkt, ca. 1,5 U/min-1
<b>Antriebssystem</b>	Kettenantrieb hydrostatisch, stufenlos vorwärts und rückwärts. Fahrgeschwindigkeit max. 2,3 km/h, Steigfähigkeit 20° Raupenlänge: 1.050 mm, Raupenbreite: 180 mm Raupenbodendruck: 0,49 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	<b>Diesel-Motor</b> 9,6 kW (13 PS) / 2500 U/min-1 Elektrischer Anlasser, Tankvolumen 9 l
<b>Kranausstattung</b>	<b>Elektro-Antrieb 380 V (AC 50/60 Hz, Leistung 3,7 kW)</b> <b>Funkfernsteuerung</b> (Einhandgerät) <b>Elektronischer Lastmomentbegrenzer</b> Rayco Wylie Systems w2245 Akustische und optische Warnsignale, intelligente Sprachwarnanlage 4 Abstützungen, schwarze Gummiantriebsketten, Hakenflasche 2-rollig, max. Traglast 2,9 t, 1 Arbeitsscheinwerfer <b>Montagespitze 0,5 m mit Wirbelhaken, max. Traglast 300 kg,</b> Abwinklung 0°, 20°, 40°, 60°
<b>Optional gegen Aufpreis:</b>	NM-Gummiantriebsketten Abstützplatten aus Kunststoff Spitzenausleger 1,5 m mit Einseilrolle und Wirbelhaken, max. Traglast 700 kg, (abwinkelbar 0°, 20°, 40°, 60°)
<b>Lieferung:</b>	<b>EXW (ab Werk) Duisburg</b> , sofort verfügbar

*Der Minikran wird verkauft im Ist-Zustand unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.*